

3-ROLL PLATE ROLLS

3 TOPLU SİLİNDİR BÜKME MAKİNESİ

CYR3-HHS TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER

| MODEL | Working Length Çalışma Boyu | | Max.Thickness Maks. Kalınlık | Pre-Bending mm | Top Roll Üst Top | Side Rollers ø Yan Toplar ø | Motor Power Motor Gücü | Length Uzunluk | Height Yükseklik | Width Genişlik | Min. Bending Diameter (Top roll diameter = TRD) | |
|---------------------|-----------------------------|----|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|---|----|
| | mm | mm | | | | | | | | | mm | kg |
| CY3R-HHS 160-20/6.0 | 2100 | 6 | 4 | 160 | 180 | 2.2 | 3950 | 1160 | 1080 | 2100 | Min Ø : Top Roll Dia. x 3 Min Ø : Üst Top Çapı x 3 | |
| CY3R-HHS 190-20/8.0 | 2100 | 8 | 6 | 190 | 180 | 3 | 3950 | 1160 | 1080 | 2950 | | |
| CY3R-HHS 210-20/10 | 2100 | 10 | 8 | 210 | 190 | 7.5 | 3950 | 1160 | 1080 | 3950 | | |
| CY3R-HHS 230-20/13 | 2100 | 13 | 10 | 230 | 210 | 11 | 4030 | 1275 | 1370 | 4680 | | |
| CY3R-HHS 270-20/16 | 2100 | 16 | 13 | 270 | 250 | 11 | 4180 | 1385 | 1440 | 5250 | | |
| CY3R-HHS 300-20/20 | 2100 | 20 | 16 | 300 | 270 | 15 | 4445 | 1630 | 1620 | 6920 | | |
| CY3R-HHS 330-20/25 | 2100 | 25 | 20 | 330 | 300 | 15 | 4225 | 1825 | 1810 | 8550 | | |
| CY3R-HHS 360-20/30 | 2100 | 30 | 25 | 360 | 330 | 22 | 4500 | 2000 | 1900 | 9400 | | |
| CY3R-HHS 390-20/40 | 2100 | 40 | 30 | 390 | 360 | 22 | 4900 | 2200 | 1950 | 17000 | | |
| CY3R-HHS 430-20/45 | 2100 | 45 | 35 | 430 | 390 | 30 | 5200 | 2500 | 2200 | 19250 | | |
| CY3R-HHS 190-25/6.0 | 2600 | 6 | 4 | 190 | 170 | 3 | 4450 | 1160 | 1080 | 3350 | | |
| CY3R-HHS 210-25/8.0 | 2600 | 8 | 6 | 210 | 190 | 7.5 | 4450 | 1160 | 1080 | 4200 | | |
| CY3R-HHS 230-25/10 | 2600 | 10 | 8 | 230 | 210 | 7.5 | 4530 | 1275 | 1370 | 4600 | | |
| CY3R-HHS 270-25/13 | 2600 | 13 | 10 | 270 | 250 | 11 | 4680 | 1385 | 1440 | 5600 | | |
| CY3R-HHS 300-25/16 | 2600 | 16 | 13 | 300 | 270 | 15 | 5000 | 1650 | 1650 | 7650 | | |
| CY3R-HHS 330-25/20 | 2600 | 20 | 16 | 330 | 300 | 15 | 5000 | 1850 | 1850 | 9500 | | |
| CY3R-HHS 360-25/25 | 2600 | 25 | 20 | 360 | 330 | 22 | 4900 | 1850 | 1850 | 11900 | | |
| CY3R-HHS 390-25/30 | 2600 | 30 | 25 | 390 | 360 | 22 | 5400 | 2000 | 2150 | 14700 | | |
| CY3R-HHS 430-25/40 | 2600 | 40 | 30 | 430 | 390 | 30 | 6000 | 2200 | 2200 | 16700 | | |
| CY3R-HHS 210-30/6.0 | 3100 | 6 | 4 | 210 | 190 | 7.5 | 5000 | 1200 | 1100 | 4350 | | |
| CY3R-HHS 230-30/8.0 | 3100 | 8 | 6 | 230 | 210 | 7.5 | 5100 | 1300 | 1400 | 5150 | | |
| CY3R-HHS 270-30/10 | 3100 | 10 | 8 | 270 | 250 | 11 | 5200 | 1400 | 1500 | 7000 | | |
| CY3R-HHS 300-30/13 | 3100 | 13 | 10 | 300 | 270 | 15 | 5500 | 1700 | 1700 | 8470 | | |
| CY3R-HHS 330-30/16 | 3100 | 16 | 13 | 330 | 300 | 15 | 5300 | 1900 | 1900 | 10580 | | |
| CY3R-HHS 360-30/20 | 3100 | 20 | 16 | 360 | 330 | 15 | 5400 | 1900 | 1900 | 13200 | | |
| CY3R-HHS 390-30/25 | 3100 | 25 | 20 | 390 | 360 | 22 | 5900 | 2000 | 2200 | 17000 | | |
| CY3R-HHS 430-30/35 | 3100 | 35 | 28 | 430 | 390 | 22 | 6000 | 2200 | 2200 | 20300 | | |
| CY3R-HHS 460-30/40 | 3100 | 40 | 32 | 460 | 420 | 30 | 6200 | 2450 | 2200 | 29000 | | |
| CY3R-HHS 510-30/45 | 3100 | 45 | 35 | 510 | 460 | 45 | 6300 | 2800 | 2500 | 31500 | | |
| CY3R-HHS 270-40/6.0 | 4100 | 6 | 4 | 270 | 250 | 7.5 | 6200 | 1400 | 1500 | 8000 | | |
| CY3R-HHS 300-40/8.0 | 4100 | 8 | 6 | 300 | 270 | 7.5 | 6500 | 1700 | 1700 | 9000 | | |
| CY3R-HHS 330-40/10 | 4100 | 10 | 8 | 330 | 300 | 11 | 6300 | 1900 | 1900 | 12600 | | |
| CY3R-HHS 360-40/13 | 4100 | 13 | 10 | 360 | 330 | 11 | 6400 | 1900 | 1900 | 14500 | | |
| CY3R-HHS 390-40/16 | 4100 | 16 | 13 | 390 | 360 | 15 | 7000 | 2000 | 2150 | 18750 | | |
| CY3R-HHS 430-40/20 | 4100 | 20 | 16 | 430 | 390 | 18.5 | 7000 | 2200 | 2200 | 23000 | | |
| CY3R-HHS 460-40/25 | 4100 | 25 | 20 | 460 | 420 | 22 | 7200 | 2500 | 2200 | 31000 | | |
| CY3R-HHS 510-40/30 | 4100 | 30 | 25 | 510 | 460 | 30 | 7300 | 2800 | 2500 | 33000 | | |
| CY3R-HHS 540-40/35 | 4100 | 35 | 28 | 540 | 510 | 37 | 7300 | 2800 | 2500 | 45000 | | |

• Data indicated above are based on steel with yield point 240 N/mm²

• For cone bending, all bending values must be reduced %50.

• All specifications are subject to change without notice.

- Yukarıda belirtilen değerler 240 N/mm² akma sınır olan çeliğe göre verilmiştir.
- Konik kavrama için yukarıdaki değerlerin yarısı baz alınmalıdır.
- Benzetim, bu değerleri haber vermesizdir değiştirme hakkına sahiptir.