

CY4R-HHS

4-ROLL PLATE ROLLS 4 TOPLU SİLİNDİR BÜKME MAKİNELERİ

CY4R-HHS TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Working Length Çalışma Boyu	Max.Thickness Maks. Kalınlık	Pre-Bending Önbüküm	Top Roll Üst Top	Bottom Roll Alt Top	Side Roll Yan Top	Motor Power Motor Gücü	Length Uzunluk	Height Yükseklik	Width Genişlik	Weight Ağırlık	Min. Bending Diameter (Top roll diameter = TRD)	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	mm	mm	mm	kg		
CY4R-HHS 120-12/6.0	1250	6	4	120	120	110	2,2	3000	960	1010	1500	Min Ø : Top Roll Dia. x 3 Min Ø : Üst Top Çapı x 3	
CY4R-HHS 140-15/6.0	1600	6	4	140	140	120	3	3700	1280	1300	2000		
CY4R-HHS 160-15/7.0	1600	7	5	160	140	120	4	3650	1040	1140	2100		
CY4R-HHS 190-15/10	1600	10	8	190	170	150	4	3650	1040	1140	2020		
CY4R-HHS 140-20/4.0	2100	4	2	140	140	120	3	4000	1040	1140	2240		Min Ø : Top Roll Dia. x 3 Min Ø : Üst Top Çapı x 3
CY4R-HHS 160-20/6.0	2100	6	4	160	140	120	4	4140	1040	1140	2350		
CY4R-HHS 190-20/8.0	2100	8	6	190	170	150	4	4040	1255	1380	3450		
CY4R-HHS 210-20/10	2100	10	8	210	190	170	7,5	4500	1300	1420	4400		
CY4R-HHS 230-20/13	2100	13	10	230	210	190	7,5	4500	1300	1450	4750		
CY4R-HHS 270-20/16	2100	16	13	270	250	210	11	4525	1440	1520	5850		
CY4R-HHS 300-20/20	2100	20	16	300	270	210	15	4535	1490	1730	6900		
CY4R-HHS 330-20/25	2100	25	20	330	300	240	15	4585	1610	1840	8370		
CY4R-HHS 360-20/30	2100	30	25	360	330	250	18,5	4610	2020	1920	11750		
CY4R-HHS 390-20/40	2100	40	30	390	360	300	22	5060	2180	2200	17200		
CY4R-HHS 430-20/45	2100	45	35	430	390	330	30	5300	2585	2300	22050		
CY4R-HHS 460-20/50	2100	50	40	460	420	360	37	5470	2585	2300	25000		
CY4R-HHS 540-20/60	2100	60	50	540	510	440	55	5670	3000	3000	37000		
CY4R-HHS 190-25/6.0	2600	6	4	190	170	150	4	4545	1255	1390	3600	Min Ø : Top Roll Dia. x 3 Min Ø : Üst Top Çapı x 3	
CY4R-HHS 210-25/8.0	2600	8	6	210	190	170	7,5	4900	1300	1390	4800		
CY4R-HHS 230-25/10	2600	10	8	230	210	190	7,5	5000	1300	1390	5340		
CY4R-HHS 270-25/13	2600	13	10	270	250	210	11	5025	1440	1520	6800		
CY4R-HHS 300-25/16	2600	16	13	300	270	210	11	5035	1490	1730	8100		
CY4R-HHS 330-25/20	2600	20	16	330	300	240	15	5085	1610	1840	9500		
CY4R-HHS 360-25/25	2600	25	20	360	330	250	18,5	5045	1680	1900	10780		
CY4R-HHS 390-25/30	2600	30	25	390	360	300	22	5470	1985	2100	15800		
CY4R-HHS 430-25/40	2600	40	30	430	390	330	30	5560	2180	2200	21600		
CY4R-HHS 460-25/45	2600	45	35	460	420	360	30	5770	2585	2300	28500		
CY4R-HHS 510-25/50	2600	50	40	510	460	390	45	5890	3000	2300	30700		
CY4R-HHS 540-25/60	2600	60	50	540	510	440	55	6170	3000	3000	37200		
CY4R-HHS 210-30/6.0	3100	6	4	210	190	170	7,5	5200	1300	1400	5400	Min Ø : Top Roll Dia. x 3 Min Ø : Üst Top Çapı x 3	
CY4R-HHS 230-30/8.0	3100	8	6	230	210	190	7,5	5200	1300	1400	5830		
CY4R-HHS 270-30/10	3100	10	8	270	250	210	11	5600	1450	1600	7750		
CY4R-HHS 300-30/13	3100	13	10	300	270	210	11	5600	1500	1800	8800		
CY4R-HHS 330-30/16	3100	16	13	330	300	240	11	5900	1650	1900	10600		
CY4R-HHS 360-30/20	3100	20	16	360	330	250	15	5900	1700	1900	12080		
CY4R-HHS 390-30/25	3100	25	20	390	360	300	18,5	6000	2000	2100	17100		
CY4R-HHS 430-30/33	3100	35	28	430	390	330	22	6100	2200	2200	22580		
CY4R-HHS 460-30/40	3100	40	32	460	420	370	37	6300	2600	2300	30280		
CY4R-HHS 510-30/45	3100	45	35	510	460	390	45	6300	2590	2300	33500		
CY4R-HHS 540-30/50	3100	50	40	540	510	440	55	6700	3000	3000	40000		