



















TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK ÖZELLİKLER		PRO 360		PRO 300		PRO 280		ROLLS	
1		Angle leg out Köşebent dışı	200x26	1600	200x26	2000	200x20	3000	AD
2		Angle leg in Köşebent içi	200x26	1800	200x20	2000	180x16	3000	AD
3		T section leg out T profil dışı	200x28	1500	200x26	1800	200x20	1800	AD
4		T section leg in T profil içi	200x30	2300	200x20	2800	180x18	2500	AD
5		T section leg side T profil yana	200x20	1800	200x28	1800	200x20	2000	AD
6		Plate hard way Lama zoruna	400x60	3000	250x60	2000	200x50	2000	A
7		Plate easy way Lama kolayına	650x100	2000	450x70	1000	400x60	2000	A
8		Square / Kare	240x240	2500	150x150	2500	130x130	2000	A
9		Round / Yuvarlak	Ø260	2000	Ø170	1700	Ø150	1500	B
10		Tube / Boru	Ø508x151	15500	Ø323,9x10,31	4200	Ø273x9,27	4200	B
11		Square tube Kare Profil	400x16	-	220x12	-	180x12	-	B
12		Channel easy way-legs out U profil kolayına-dışa	UNP1000	4000	UNP500	2000	UNP450	2000	B
13		Channel easy way-legs in U profil kolayına-içe	UNP1000	4000	UNP500	2000	UNP450	2000	B
14		Beam easy way/ Kiris kolayına	INP1000	5000	INP500	2000	INP450	2000	B
15		Beam easy way/ Kiris kolayına	HEA 1000 HEB 1000	6000 8000	HEA 320 HEB 280	2500 2000	HEA 280 HEB 240	2000 2000	B B
16		Channel hard way C profil zoruna	UNP400	40000	UNP 260	10000	UNP240	12000	BC
17		Beam hard way Kiris Zoruna	IPES50	20000	IPE 300	13000	IPE 240	10000	BC
18		Beam hard way Kiris Zoruna	HEA 550 HEB 500	40000 30000	HEA 220 HEB 200	9600 5200	HEA 200 HEB 180	9000 6000	BC
Max. Section Modulus cm ³ Maks. Dayanım Momenti			4700		700		600		
Power / Motor Gücü kW			70		64		37		
Rolls ø / Vals Topları ø mm			800		740		660		
Shaft ø / Mill ø mm			360/360		300/280		280/260		
Bending Speed / Bükme Hızı			7 m/m.n.		7 m/min		0-7 m/m.n.		
Weight / Ağırlık kg			48000		26800		18500		
WXLXH / GXUXY mm.			4820x6580x4090		3350x4350x2250		2850x3800x2220		

A: Standard rolls B: Special rolls C: Pulling device D: For bending without deformation and for serial production special rolls are required.
A: Standart Vals Topları / B: Özel Vals Topları / C: Çekme Aleti / D: Seri Üretim için Özel Vals Topları