

















		Size / mm	Diameter ø	Size / mm	Diameter ø	Rolls	Size / mm	Diameter ø	Rolls
1	 Angle leg out Kösébent dışa	35X35x3 70X70x8 80X80x8	500 1200 1600	30X30x3 50X50x5	250 500	AD	50x5	1000	AC
2	 Angle leg in Kösébent içe	40X40x4 70x70x8 80x80x8	600 1000 2000	30X30x3 40X40x5 50X50x6	400 600 1000	AD	50x5	1200	AC
3	 T section leg out T profil Dışa	70X30x4 70X70x8 80X80x8	400 1000 1400	30X30x3 80x40x7,5	300 600 1000	A	50	600	A
4	 T section leg in T profil içe	30X30x4 70x70x8 80X80x8	400 1000 1400	30X30x3 50x50x6 70X35x6	300 600 1200	A	50	600	A
5	 T section leg side T profil yana	-	-	-	-	-	50	600	A
6	 Plate hard way Lama zoruna	40X10 80X25 100X20	300 700 2100	40X10 60X20 80X25	220 500 2100	A	50x15	1000	A
7	 Plate easy way Lama kolayına	50X10 80X20 120X30	260 400 600	50x5 80x16 80x20	200 400 1200	A	80x16	1200	A
8	 Square / Kare	30 40 45	300 500 1000	15 30 40	300 600 1400	A	35x35	1400	A
9	 Round / Yuvarlak	35 50 60	300 500 1000	20 35 50	300 600 800	B	Ø40	800	B
10	 Tube / Boru	40X2 100X2 100X3	400 2400 3000	25X1,5 60x2 70x2	200 900 1600	B	Ø70x2	1600	B
11	 Tube-Pipe / Boru	48.3x3,2 88.9x3,2 88.9x4	400 1000 1600	26.5x2,3 48.3x2,9 60.3x3,2	200 600 1000	B	Ø60.3x3,2	1000	B
12	 Rectangle tube Dikdörtgen Profil	50X25x2 80x40x5 100x40x3,2	600 2000 3000	30X15x1,5 60x30x2,5 80x30x3	300 2000 6000	B	80x30x3	4000	B
13	 Square tube Kare Profil	40x40x2,7 70x70x3,2 70x70x4	500 1600 3000	20x20x2 50x50x2,5 60x60x3	240 1600 4000	B	60x60x3	4000	B
14	 Channel easy way- legs out U profil kolayına- dışa	UNP60 UNP120 UNP140	400 800 1200	UNP30 UNP60 UNP80	300 400 800	AD	UNP60	800	AD
15	 Channel easy way- legs in U profil kolayına-içe	UNP60 UNP120 UNP140	400 800 1200	UNP30 UNP50 UNP80	300 500 1000	AD	UNP60	1000	AD
16	 Beam easy way Kiriş kolayına	INP120	500	-	-	AD	-	-	-
Power / Motor Gücü kW		5		4				11	
Rolls ø / Vals Topları ø mm		245		177				157	
Shaft ø / Mil ø mm		80/80		60/60				50	
Bending Speed / Bükme Hızı		4.2 m/min		6.4 m/min.				2.95 m/min.	
Weight / Ağırlık kg		1490		970				500	
WxLxH / GxÜxY mm.		1350x1600x1850		950x1400x1450				950x1000x1450	

Data indicated above are based on steel with yield point 240 N/mm<sup>2</sup>. All specifications are subject to change without prior notice.

Yüklerod belirtilen değerler 240 N/mm<sup>2</sup> akma sınırı olan çelikle göre verilmiştir. Benimsek bu değeri her verimsizsin değıştirme hakkında saktır.